DICKSON

直流電圧/電流データロガー
ES120

ES120 は、2 チャンネルの直流電圧・電流データロガーです。

ES120 では、スイッチの切替えで電圧/電流又は電圧/電圧又は電流/電流の計測に対応できます。

メモリー数は 1 チャンネル 16,000 (合計 32,000 メモリー)と大きく、測定間隔は 10 秒～23 時間 59 分 50 秒の間で 10 秒毎に自在設定し、長期間の測定にも対応できます。

ES120 では、他の測定機器と接続して、測定機器から出力された直流電圧値又は電流値を解析ソフトで、その測定機器の計測数値(単位)に変更することも可能です。

用途:

低電圧モニタリング、太陽光電池の研究開発、電源供給モニタリング、プラントのモニタリング、研究開発、一般的な電圧の記録等多種

仕　様			
測定範囲	直流電圧:0.000V～5.000V 直流電流:0.000mA～20.000mA	メモリー数	32,000 (1 チャンネル 16,000)
分解能	直流電圧:0.001 V 直流電流:0.001 mA	測定間隔	10 秒から 23 時間 59 分 50 秒間で 10 秒毎に選択可能
精度	直流電圧:±6mV 直流電流:測定値の±0.1 %	電源	3V リチウムコイン電池 (約 5 年の電池寿命/工場で交換可能)
使用環境	温度 -40～+80℃ 湿度 0～90%RH(結露なきこと)	サイズ・重量	7.9 cm x 5.3 cm x 2.3 cm 60g(電池含む)

解析ソフト:　Windows 8, 8.1, 10 対応

ES120	本 体
解析ソフト・RS232C ケーブル	オ プ シ ョ ン
RS232C-USB 変換ケーブル	オ プ シ ョ ン

MK Scientific. Inc.
Measuring Knowledge
輸入代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

GESCO
販売代理店　日本ゲスコ株式会社
〒305-00822　茨城県つくば市苅間 825-1
TEL 029(856)1388　FAX 029(828)5578
E-Mail: mail@gesco.co.jp　http://www.gesco.co.jp