



HiTemp140X2-TD-FP

品番	②長さ
HiTemp140X2-TD-FP-12	305mm
HiTemp140X2-TD-FP-36	914mm
HiTemp140X2-TD-FP-72	1829mm

固定されたセンサーとテフロンフレキシブルセンサーが装備されています。
上記表の3種から選択します。オーブン内温度と被測定物の表面温度を同時に測定します。TSK耐熱ケースが使用可能です。

HiTemp140X2-TD-PT1

固定されたセンサーとSUSフレキシブルセンサーが装備されています。
硬いSUSプローブは被測定物に刺して使用でき、被測定物の内部温度と外部温度を同時に測定します。TSK耐熱ケースが使用可能です。

ドッキングステーション / インターフェース

IFC400

HiTemp140シリーズ専用、1台用インターフェース



IFC406

HiTemp140シリーズ専用、6台用インターフェース。最大18台(IFC406)3台をPC USBポートを介して使用できます。滅菌炉等温度分布の測定を必要とする測定に一括で設定パラメーターが入るので手間が省けます。

HiTemp140X2-xx用アクセサリー

HiTemp140X2-TS耐熱ケース

この耐熱耐熱ケースは、HiTemp140X2-XX用です。使用温度範囲を超える測定で用います。温度/時間に関しては、セット商品 [HiTemp140X2-TSのパンフレット](#)をご参照ください。

Flush型：センサーフード無し

*2プローブ用にはVented型はございません。



画像はイメージです。

HiTemp140用固定治具

Key Ring

HiTemp140データリガーバーをぶら下げて使用するためのキーリング付エンドキャップです。セットでご注文の際は、末尾に-KR(ex: HiTemp140-X-KR)とご指定下さい。



画像はイメージです

MaltMountZスタンド

HiTemp140シリーズ専用のスタンドです。転がらないので立てたりねじで取付けたりして使用します。



Mag Mount-1

磁石で取付ける固定治具です。HiTemp140シリーズと1000シリーズに使用します。耐熱温度：-80°C～+80°Cまで

