

温湿度データロガー

本体の特徴

- メモリーチップ: 32,700 (16,350/チャンネル)
- 2年と長い電池寿命 (電池交換可能)
- 測定範囲: -20~+80°C / 0 ~100%RH
- 高い精度: ±0.5°C / 最大±2%RH
- 素早いデータのダウンロード
- 本体は SUS316 製
- ISO/IEC17025校正証明書付


用途

- 医薬品の温湿度管理
- 化学品の温湿度管理
- 精密電機製品、電子部品の温湿度管理
- ハウス栽培の温湿度管理
- 美術館や博物館
- 環境研究での用途等多種



温湿度データロガーRHTemp1000は、厳しい環境の中で使用できるようにデザインされたステンレス SUS316 製の高精度温湿度データロガーです。

測定間隔は1秒~24時間の間で設定できます。測定データは不揮発性メモリーに保存されるため、万一、電池が消耗した場合でも、電池を交換すれば測定データを見ることができます。



Madgetech ソフトウェア

Windows 対応の日本語版ソフトウェアは簡単に温湿度データをグラフ表示します。温度と湿度データから露点温度や水蒸気濃度を表示できます。

マウスをクリックするだけで、時間/数値表の表示や Excel への転送、グラフの拡大やスキャン等がおこなえます。

RHTemp1000 仕様

測定範囲	温度:-20~+80°C 湿度: 0~100%RH
分解能	温度:0.01°C 湿度: 0.1%RH
校正後精度	温度:±0.5°C 湿度:±3%RH (±2%RH/25°C)
センサーライフ	温度:高精度 RTD 湿度:抵抗式デジタルセンサ
メモリーフォーマット	32,700 (16,350 /チャンネル)
測定間隔	1 秒~24 時間に 1 回自在選択
電池寿命	約 2 年 (測定間隔 15 分の場合)
使用電池	3.6V リチウム電池 1 個 (電池交換可能)
使用環境温度	-40~+80°C
使用環境湿度	0~95%RH (結露なきこと)
本体材質	SUS316
サイズ	直径 25.4 mm 長さ 50.8 mm
重量	85 g

※仕様は予告なく変更されることがあります。

ソフトウェア	Windows 7, 8, 10 対応
測定開始モード	解析ソフトですぐに測定開始又は最長 24 ヶ月後より測定開始設定可能
校正	解析ソフトでデジタル校正可能 校正日は自働記録
リアルタイム測定	パソコンとの接続で日時と温度・湿度を自働記録
データ形式	日時とともに温度・湿度を記録。 温度・湿度単位は各種変更可能
グラフ表示	一つのグラフから全てのグラフまで自在表示


オプション

解析ソフト・USBドッキングステーション
交換用 3.6V リチウム電池

お問合せは下記に:

MK Scientific, Inc.
輸入代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

販売代理店 **日本ゲスコ株式会社**

〒305-0822 茨城県つくば市竜間825-1

Tel: 029-856-1388 Fax: 029-828-5578

E-メール: mail@gesco.co.jp

Web: <http://www.gesco.co.jp>