

快適なソルダーリングを追求したWeller ソルダーリングステーション

WT 1012G







WSR 201 コテ台

WSP 80 ハンダゴテ

大型 LCD ディスプレーは様々な機能・使用状況が一目で識別

- 電力バーグラフによりハンダゴテの状況の確認が可能
- ■多機能メニューは一つのボタンでアクセスが可能
- Weller シルバーシリーズの 90W までの電子温調ツールを使用可能
- 縦置き可能ユニットデザイン:省スペース設計
- Weller ZERO SMOG シリーズ吸煙機との連動 / 管理が可能

WSR シリーズのコテ台はリバーシブル!! ハンダを落とすスポンジと酸化被膜を 落とすスチールワイヤーの **2** 種の使い 分けができます。

この時代だからご購入しやすい 価格で提供します。

価格は商社様にお尋ねください



最高級汎用モデルをリニューアル

Weller の特徴である至極のエネルギーリザーブハンダゴテ WSP 80 と新型コントローラー WT 1の組合せセットです。

現行の **WD 1** が改良され、小型で使い勝手を重視した設計です。

シルバーシリーズ

いまやWeller のエネルギーリザーブの代名詞。 温度ドロップが小さく、温度の安定化と最良の ハンダ付けが約束されます。

プラチナセンサー

熱伝導の優れた銀コアとの組合せしより正確な 温度で最高のパフォーマンスを発揮します。

効率的な熱伝導設計

熱ロスが少ない熱伝導を実現します。

省資源設計

消耗部品はコテ先のみ、無駄な資源の削減に貢献します。


WT 1 コントローラ 仕様

サイズ WxDxH(mm)	150 x 130 x 101
チャンネル数	1
電源	100 V, 50/60 Hz
出力	90 W (95 W)
温度精度	±9℃
ディスプレイ	バックライト LCD
温度範囲	50°C- 450°C
調整可能な温度範囲は、ツー	ールにより異なります。
温度分解能	±2℃
重量	1.9Kg
ポテンシャルバランス回路	

ESD-safe

セット内容


- WT1 コントローラー
- WSP 80 ハンダゴテ ×1
- WSR 201 コテ台 ×1



WSP 80 マイクロソルダーリングペンシル 温度チャート

コントローラー : WT 1

コテ先 : LT B サーモカップル : タイプ K コテ先先端から約1.5 mm の位置に溶接



温度復帰カテスト

ガラスエポキシ基板(1.6mm 厚)に DIP-IC 28 ピンを挿入し、片側 14 ピンを 0.8mm ϕ の糸ハンダを約 1 秒間隔でハンダ付け